

Technisches Datenblatt

STRUKTOL® LR 447

Trennmittel

Zusammensetzung

Wässrige Lösung von Kaliumseifen natürlicher und synthetischer Carbonsäuren

Eigenschaften

Aussehen		Gelbliche, klare bis leicht trübe Flüssigkeit
Feststoffgehalt	[%]	21
Aktivgehalt	[%]	21
pH-Wert		12,5
Dichte bei 20 °C	[kg/m ³]	1020
Physiologisches Verhalten		Siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerfähigkeit		Mindestens 12 Monate unter normalen Lagerbedingungen; bei Lagerung kann es zu Eintrübungen kommen, die reversible ist und die Wirksamkeit nicht beeinträchtigt
Verpackung		900 kg Container 200 kg Fass



Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® LR 447 ist ein lösemittelfreies Trennmittel mit sehr guten Trenn- und Gleiteigenschaften für viele Polymere.

Beim Einsatz für NR-Latex Tauchartikel verhindert STRUKTOL® LR 447 sehr effektiv das Verkleben der Tauchkörper beim Abziehen und während der Lagerung.

Außerdem verbessert STRUKTOL® LR 447 die Gleiteigenschaften feuchter Polymerfilme erheblich.

STRUKTOL® LR 447 kann in beliebigem Verhältnis mit deionisiertem Wasser verdünnt werden.

Dosierung

1 - 10 %





Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.struktol.de abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

